




**GRUPA I**

**ŚRUBA Z UCHEM
DO SPAWANIA
- ŁOŻYSKOWANA**
Materiał do spawania
w korpusie krętlika
typ 1.6758





DOR	WAGA	WYMIARY					NUMER KATALOGOWY
		KORPUS	B	C	∅D	T	
2000	0,95	70 x 34	49	18	16	55	120644
3150	1,33	85 x 40	57	20	18	58	120645
8000	3,10	115 x 50	80	27	22	81	120646
15000	6,05	140 x 65	104	32	26	102	120647

**ŚRUBA Z UCHEM
- ŁOŻYSKOWANA**
KOMPAKTOWA I LEKKA
BUDOWA
4-KROTNY WSP. BEZP.
OBROTOWY W OSI 360°
UCHO ŁAMANE 180°
LAKIEROWANY
W KOLORZE CZERWONYM



DOR	WIELKOŚĆ ŚRUBY	WAGA	WYMIARY							NUMER KATALOGOWY
			KORPUS	B	C	∅D	E	SW	T	
500	M 12	0,30	55 x 30	36	14	13	18	30	40	120648
1120	M 16	0,34	55 x 30	36	14	13	20	30	40	120649
2000	M 20	1,05	70 x 34	49	18	16	30	41	56	120650
3150	M 24	1,40	85 x 40	57	20	18	30	46	61	120651
5300	M 30	2,20	85 x 40	66	24	20	35	55	83	120652
8000	M 30	3,50	115 x 50	80	27	22	35	65	88	120653
10000	M 36	3,70	115 x 50	80	27	22	50	65	88	120654
15000	M 45	6,80	140 x 65	104	32	26	60	80	110	120655

**ŚRUBA Z UCHEM
LINOWYM**
6-KROTNY WSP. BEZP.
MAX. MOŻLIWE
WYCHYLENIE UCHA DO 45°



DOR	WIELKOŚĆ ŚRUBY	WAGA	WYMIARY			NUMER KATALOGOWY
			E	H	L	
1600	M 20	0,26	35	215	45	118143
2500	M 24	0,44	43	255	54	118144
4000	M 30	0,73	56	300	68	118145
5200	M 36	1,28	68	340	81	118146
8000	M 42	2,14	80	425	95	118147
10000	M 52	3,62	97	480	117	118148